

PRZEDMIAR - roboty drogowe

**"Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Świąciechowie
na dz. nr ew. 299 i 986 obr. Świąciechowa"**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
1	*		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt
	D.01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D.01.01.01.	KNR-2-01 0119-03	Prace pomiarowe	km	0,160
3	D.00.00.00		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000
4	D.01.02.04.	KNR 2-31 0813-03	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu na odległość 20 km na składowisko Wykonawcy (Inwestor nie wskazuje miejsca składowiska) a) krawężników betonowych z ławą (z wywozem i utylizacją odpadów)	mb	15,00
5	D.05.03.11	KNR AT-03 0102-03/04	b) rozbiórka - chodnika z kostki bet./płyt bet. (z wywozem i utylizacją odpadów)	m ²	16,00
	D.07.00.00.		ELEMENTY BRD	*	*
6	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Znaki pionowe montaż nowych znaków (słupki + tablica)	szt.	6,00
	D.08.00.00.		ELEMENTY ULIC	*	*
7	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie elementów betonowych: - krawężnik 15x30 wyniesiony na 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	136,00
8		KNR 2-31 0403-03	- krawężnik 15x30 wyniesiony na 1 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	6,00
9			- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	130,60
10		KNR 2-31 0407-05	- opornik 10x25 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	74,00
	05.00.00		NOWE NAWIERZCHNIE	*	*
	D.02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE	*	*
11	D.02.01.01.	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. - wg tabel robót ziemnych	m ³	338,10
12			Wykonanie zasypek piaskiem grubym 0,5-1mm	m ³	16,00

	D.05.00.00.		NAWIERZCHNIE	*	*
13	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Cegła” lub równoważne koloru szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	578,00
14	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Cegła” lub równoważne koloru czerwony, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	80,00
15	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	betonowa kostka brukowa fazowana typu „Cegła” lub równoważne koloru szarego, gr. 8 cm za krawężnikiem bezpośrednio na ławie betonowej	m ²	15,00
16	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości 20 cm	m ²	658,00
17	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 15 cm	m ²	735,00
	010.00.00		INNE ROBOTY	*	*
18	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KS	szt.	5