

GMINA ŚWIECIECHOWA  
64-115 ŚWIECIECHOWA  
ul. Ujańska 4  
NIP 697-223-57-22

**OPISY I RYSUNKI**  
**DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Henrykowo**

## **Spis treści**

<b>1. Opis techniczny</b>	str. 1
<b>2. Plan sytuacyjny</b>	str. 2
<b>3. Przekrój normalny</b>	str. 3

## OPIS TECHNICZNY

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie na działkach nr 520, 575/10, 575/25, 577/1, 575/1,**

### 1. Dane ogólne:

Obiekt: Przebudowa drogi gruntowej  
Inwestor: Gmina Świeciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Świeciechowa  
Lokalizacja: Henrykowo dz. nr 502, 575/10, 575/25, 577/1, 575/1, Gmina Świeciechowa

### 2. Stan prawny terenu:

Właścicielem działek 502, 575/10 i 575/25 577/1, 575/1, położonych w Henrykowie jest Gmina Świeciechowa.

### 3. Stan Istniejący:

Istniejące dz. o nr 502, 575/10 i 575/25, 577/1, 575/1, położone są w Henrykowie w Gminie Świeciechowa. Są to drogi o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej.

### 4. Projektowany profil podłużny i poprzeczny:

Niweletę drogi w przekroju podłużnym dostosowano do istniejącego terenu. Przekrój poprzeczny drogi zaprojektowano częściowo jednostronny o nachyleniu 2 % i daszkowy o nachyleniu 2 %. Przebudowę drogi przewiduje się na odcinku 614,00 m i szerokości 5,00 m.

### 5. Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z tłucznia kamiennego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 15 cm.

Pod jezdnię należy wykonać koryto o głębokości 15 cm, następnie zagęścić podłoże. Na zagęszczonym podłożu należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego o o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 15 cm. Całość należy zagęścić walcem i zaklinować klinцем.

mgr inż. Włodzisław Turek  
inspektor

— 1 —